

Bestelnummer: 01 115 06 99

SCHELL Infrarood opbouw urinoirdrukspoeler SCHELLTRONIC, DN 15

BENELUX model, batterij voeding, parametreerbaar via SSC

Levering:

- Infrarood opbouw drukspoeler met afsluitkraan
- Elektronische module programmeerbaar
- Batterijvak in de kraan geïntegreerd
- 4 x AAA alkaline batterijen
- 6 V magneetventiel in cartouchetechniek met geïntegreerde voorfilter
- Binnenmof
- Spoelpijp Ø 15 x 314 mm

Toepassingsgebied / Technische gegevens:

- Waterdruk: 0,5 - 5 bar, rustdruk max. 8 bar
- Debiet: 0,3 l/s volgens DIN EN 12541
- Instelbaar via benaderingsreflectie
 - Spoeltijd: 1 - 15 s instelbaar
 - Sensorreikwijdte: kort, midden, lang
 - Stagnatiespoeling: Uit, Aan 30 s alle 24 h na de laatste spoeling / alle 24 h
 - Voorspoeling: Uit, Aan 1 s
 - Automatisch stadionbedrijf: Uit, Aan
 - Geurafsluitspoeling: Uit, Aan
- Instelmogelijkheden via SSC
 - Spoeltijd: 1 - 15 s instelbaar
 - Sensorreikwijdte: kort, midden, lang
 - Stagnatiespoeling 24 h na het laatste gebruik / alle 24 h (instelbaar 1 - 240 h)
 - Spoeltijd: 30 s (instelbaar 5 - 600 s)
 - Voorspoeling: 1 s (instelbaar 5 - 60 min na het laatste gebruik)
 - Automatisch stadionbedrijf 1 s/gebruiker (instelbaar 20 - 60 s na het laatste gebruik)
 - Geurafsluitspoeling: Uit, Aan (instelbaar 1 - 240 h na het laatste gebruik)
 - Energiespaarmodus: Actief na 1 h (instelbereik: Uit, 1 h - 254)

Details:

- Materiaal: Watervoerende delen messing conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV)
- Keurmerk: PA-IX 8952/II, Belgaqua, Conform NF EN 12541 en 15091, ACS, Elektronische componenten conform CE, WELL Public
- Geluidsklasse: II
- Oppervlakken: chroom
- Gewicht: 1.27 kg/st.
- Verpakkingseenheid: 1
- Afmeting: DN 15 G 1/2 M

