

Bestelnummer: 02 247 06 99

SCHELL WC drukspoeler SCHELLOMAT Basic, DN 20

Robuuste drukspoeler, volledig uit metaal, met drukknoop uit messing voor 1 spoelvolumen

Hoge bedrijfszekerheid dankzij kunststofcartouche en automatische sproeikopreinigingsnaald

Drukspoeler met beluchter conform DIN EN 12541



Toepassingsgebied / Technische gegevens:

Hoog spoelvermogen met debietregeling

- Debiet: 1,0 - 1,3 l/s
- Waterdruk: 1,2 - 5,0 bar
- Hoofdspoelvolumen instelbaar: 4,5 - 9,0 l
- Spoelpijpaansluiting: Ø 28 x 26 mm

Details:

- Materiaal: Watervoerende delen messing conform de Duitse drinkwaterverordening (TrinkwV), functionele onderdelen cartouche kunststof
- Keurmerk: PA-IX 9901/II, DIN-DVGW gecertificeerd, WELL Public, Belgaqua, Conform NF EN 12541.
- Geluidsklasse: II
- Oppervlakken: chroom
- Gewicht: 1.06 kg/st.
- Verpakkingseenheid: 1
- Afmeting: DN 20 G 3/4 M

Varianten:

Afmeting: DN 20 G 3/4 M
SCHELLOMAT Basic SV met geïntegreerde afsluitkraan, chroom, VE 1, G: 1.04 kg/st.

Bestelnr.: [02 248 06 99](https://www.schell.eu/nederland-nl/producten/wc/opbouwspoelkranen/schellomat/details/artikel/022470699.html)

