


**Product Datasheet (2021-05-25)**
**27665 - Prescor 1/2 - 3.0 bar**


Omschrijving	Prescor ventiel 1/2 x 1/2 -3bar	
Artikel	27665	
Model	Prescor	
Afsteldruk [bar]	3,0	
Aansluitingen	A	Rp 1/2"
	B	Rp 1/2"
Afmetingen	C [mm]	68,7
	D [mm]	47,2
	F [mm]	21,5
	G [mm]	28,5
Afblaas- capaciteit [kW]	125	
Artikelnummers leveranciers	Technische Unie	1800655
	Wasco Holding BV	3651800
	Rensa Technisch Handelsbureau BV	0534025
	Solar Nederland BV	9540274
	Plieger / Thermonoord	7810016
	Vihamij Handel B.V.	5873104
	Kastol	47014550
	Rexel Nederland	2700905964



### Algemene classificatie data

<b>Etim Group</b>	Meet- en regeltoestellen
<b>Etim Class</b>	Overstortventiel
<b>Product Name</b>	Prescor Rp $\frac{1}{2}$ " x Rp $\frac{1}{2}$ " 3.0bar
<b>Merk</b>	Flamco
<b>Product Type</b>	1/2 x 1/2

### Classificatie Attributen

<b>Aansluiting 1</b>	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
<b>Nom. diameter aansluiting 1</b>	$\frac{1}{2}$ " (15)
<b>Aansluiting 2</b>	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
<b>Nom. diameter aansluiting 2</b>	$\frac{1}{2}$ " (15)
<b>Druktrap klasse</b>	PN 16
<b>Druktrap klasse flens</b>	PN 16
<b>Max. werkdruk bij 20°C [bar]</b>	10
<b>Max. mediumtemperatuur (continu) [°C]</b>	120
<b>Min. mediumtemperatuur (continu) [°C]</b>	-10
<b>Balgafdichting</b>	Ja
<b>Afdichting</b>	Rubber/kunststof
<b>Overstortdruk [bar]</b>	2.85 - 3.15
<b>Geschikt voor continu werkend</b>	Ja
<b>Lengte aansluiting 1 [mm]</b>	21.5
<b>Lengte aansluiting 2 [mm]</b>	28.5
<b>Hoogte [mm]</b>	69
<b>Hoek van het toestel [°]</b>	90
<b>Hoek van de spindel [°]</b>	180

Flamco Group  
P.O. Box 502  
3750 GM, Bunschoten - nl  
**T** +31 33 299 75 00  
**E** [info@flamcogroup.com](mailto:info@flamcogroup.com)  
**I** [flamcogroup.com](http://flamcogroup.com)