


Product Datasheet (2021-05-25)
39204 - BSA M 8 x 25 - 28


| | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| Omschrijving | Flamco BSA beugel M8 x 25-28 3/4" | |
| Artikel | 39204 | |
| Model | BSA beugels M 8 | |
| Ø Buis | Uitwendig [mm] | 25 - 28 |
| | Nom. ["] | 3/4 |
| Band- afmeting [mm] | 25 x 1,75 | |
| Max. werk- belasting [N] | 1300 | |
| Afmetingen | A [mm] | 59 |
| | B [mm] | 21 |
| | C [mm] | 8 |
| Artikelnummers leveranciers | Technische Unie | 1865047 |
| | Wasco Holding BV | 3052712 |
| | Rensa Technisch Handelsbureau BV | 0560404 |
| | Solar Nederland BV | 9530514 |
| | Plieger / Thermonoord | 8800391 |
| | De Leidinggroot handel | 39204 |
| | van Walraven | 259105 |
| | HUYG bv | FLAM39204 |
| | Vihamij Handel B.V. | 5866041 |
| | Rexel Nederland | 2700149494 |
| OMINIO | 2560404 | |

Algemene classificatie data

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Etim Group | Bevestigingstechniek |
| Etim Class | Eendelige beugel |
| Product Name | FlamcoFix BSA beugel M8 x 25-28 3/4" |
| Merk | Flamco |
| Product Type | M8 x 25-28 - 3/4" |

Classificatie Attributen

| | |
|--|-------------------------|
| Materiaal | Staal |
| Oppervlaktebescherming | Elektrolytisch verzinkt |
| Uitwendige buisdiameter [mm] | 25 - 28 |
| Vorm | Beugel/muurbeugel |
| Inlage | Rubber |
| Toegestane werkbelasting [N] | 1300 |
| Dempingswaarde inlage [dB(A)] | 19 |
| Aansluitvoorziening | Binnendraad |
| Aansluitmaat aansluitvoorziening | M8 |
| Flexibele aansluitvoorziening | Nee |
| Sluitvoorziening | Klikbevestiging |
| KIWA-keur | Nee |
| FM keur | Nee |
| UL-keur | Nee |
| VdS keur | Nee |
| ULC keur | Nee |
| LPCB keur | Nee |
| Geschikt voor stalen buis | Ja |
| Geschikt voor dunwandige buis | Ja |
| Geschikt voor roestvaststalen buis | Ja |
| Geschikt voor koperen buis | Ja |
| Geschikt voor aluminium buis | Ja |
| Geschikt voor gietijzeren buis | Ja |
| Geschikt voor kunststof buis | Ja |
| Geschikt voor spiraalbuis | Nee |
| Max. mediumtemperatuur (continu) [°C] | 120 |
| Min. mediumtemperatuur (continu) [°C] | -40 |

Flamco Group
P.O. Box 502
3750 GM, Bunschoten - nl
T +31 33 299 75 00
E info@flamcogroup.com
I flamcogroup.com