


## Product Datasheet (2021-07-01)

### 27675 - Prescor 1/2 M - 3.0 bar



Omschrijving	Prescor ventiel 1/2M x 1/2 -3bar	
Artikel	27675	
Model	Prescor	
Afstel- druk [bar]	3,0	
Aansluitingen	A	R 1/2"
	B	Rp 1/2"
Afmetingen	C [mm]	81,2
	D [mm]	47,2
	F [mm]	19,0
	G [mm]	28,5
Afbl. capaciteit [kW]	125	



### Algemene classificatie data

Etim Group	Meet- en regeltoestellen
Etim Class	Overstortventiel
Product Name	Prescor R1/2" x Rp1/2" 3.0bar
Merk	Flamco
Product Type	1/2M x 1/2

### Classificatie Attributen

Aansluiting 1	Buitendraad gas conisch (BSPT)
Nom. diameter aansluiting 1	1/2" (15)
Aansluiting 2	Binnendraad cilindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Nom. diameter aansluiting 2	1/2" (15)
Druktrap klasse	PN 16
Druktrap klasse flens	PN 16
Max. werkdruk bij 20°C [bar]	10
Max. mediumtemperatuur (continu) [°C]	120
Min. mediumtemperatuur (continu) [°C]	-10
Balgafdichting	Ja
Afdichting	Rubber/kunststof
Overstortdruk [bar]	2.85 - 3.15
Geschikt voor continu werkend	Ja
Lengte aansluiting 1 [mm]	19
Lengte aansluiting 2 [mm]	28.5
Hoogte [mm]	81
Hoek van het toestel [°]	90
Hoek van de spindel [°]	180

Flamco BeLux  
Alsebergsesteenweg 454  
1653, Dworp - be  
**T** +32 (0)2 371 01 61  
**E** [info@flamco.be](mailto:info@flamco.be)  
**I** [flamcogroup.com](http://flamcogroup.com)