



BESCHRIJVING

H-blok. Voor tweepijpsaansluiting. Met regelbare afsluiters.

Haakse uitvoering voor aansluiting vanuit de muur.
Rechte uitvoering voor aansluiting vanuit de vloer.

Primaire aansluiting: 3/4" M EK (Euroconus).
Radiatoraansluiting: 3/4" F EK (Euroconus) met losse wartel.

Reductie: 1/2" x 3/4" EK

EIGENSCHAPPEN

Lichaam: Messing. Vernikkeld.

Asafstand: 50 mm

Max. werkingstemperatuur: 110°C

Max. werkingsdruk: 10 bar

PRODUCTASSORTIMENT

Code	Type	Aansl.
301.05.80	H-blok. Rechte uitvoering.	3/4" EK x 3/4" EK
301.05.80P	H-blok. Rechte uitvoering. Met reductie.	1/2" x 3/4" EK
302.05.80	H-blok. Haakse uitvoering.	3/4" EK x 3/4" EK
302.05.80P	H-blok. Haakse uitvoering. Met reductie.	1/2" x 3/4" EK
349.00.00	Reductie	1/2" x 3/4" EK



RBM behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen voor de beschreven producten en hun bijbehorende technische specificaties: raadpleeg altijd de documentatie die bij de producten worden meegeleverd. Deze technische fiche is louter een hulpmiddel. Bij twijfel, problemen of onduidelijkheden, gelieve contact op te nemen met onze technische dienst.