

TEMPOMATIC elektronische kraan

Ref. 441157

Op netspanning







BESCHRIJVING

TEMPOMATIC elektronische kraan - Ref. 441157





Elektronische wastafelkraan voor installatie in technische ruimte:
 Individuele elektrische sturing IP65.
 Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.
 Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,5 en 6 l/min.
 Kalkwerende straalbreker.
 Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).
 Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie voor wand ≤ 155 mm.
 Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.
 Elektroventiel M3/8" met filterdichting.
 Vaste verchromde uitloop L.170 voor wand ≤ 165 mm met blokkeringspen.
 Verzonken rozet.
 Inkortbare draadstangen.
 Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.
 10 jaar garantie.

VOORDELEN

-  Totale hygiëne: geen enkel manueel contact
-  90 % waterbesparing
-  Individuele elektrische sturing IP65
-  Antibacteriële periodieke spoeling

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

TEMPOMATIC elektronische kraan - Ref. 441157

| | |
|-----------------------|---|
| Stroomtoevoer | Netspanning 230/12 V |
| Aansluiting | M3/8" |
| Technologie | Elektronisch |
| Diepte | 165 mm |
| Lengte van de uitloop | 170 mm |
| Debiet | 3 l/min |
| Standaarden |    |
| Waarborg |  |

